

# LUBRAL DIESEL TURBO HD SAE 25W-60 API CF-4

## ACEITE PARA MOTORES DIESEL

### DESCRIPCIÓN

El aceite Alto Kilometraje, LUBRA DIESEL TURBO HD 25W-60 API CF-4 es un lubricante de la más alta calidad para motores a diesel. Está elaborado con aceites minerales parafínicos refinados y aditivos de alta tecnología perfectamente balanceados que permiten desempeñarse adecuadamente en los motores más modernos bajo condiciones drásticas de operación y operando con combustible diesel con alto contenido de azufre

### PROPIEDADES

- Viscosidad estable en condiciones extremas de temperatura.
- Anti- desgaste.
- Alto control de depósitos que se forman a temperaturas elevadas de operación.
- Excelente protección contra los efectos de combustibles con alto contenido de azufre.
- Índice de viscosidad para el grado SAE requerido.
- Baja formación de cenizas.
- Bajos costos de mantenimiento.
- Baja emisión de partículas a la atmosfera.
- Ahorro de combustible.

### APLICACIONES

Aceite especialmente recomendado para motores a diesel de aspiración natural o sobre alimentados que operan bajo las más severas condiciones de carga y velocidad y que por su uso requieran de un aceite para alto kilometraje. Se utilizan en las flotillas del transporte, equipos de construcción, agrícolas y en donde se especifique el uso de un aceite que cumpla la especificación API CF-4



# LUBRAL DIESEL TURBO HD SAE 25W-60 API CF-4

## ACEITE PARA MOTORES DIESEL

### PROPIEDADES TÍPICAS

PRUEBAS	METODO ASTM	
Grado de viscosidad SAE	SAE J300	25W-60
Categoría de Servicio API		CF-4
Peso Específico 20/4 °C	D1298	0.880
Gravedad API	D1298	27
Temperatura de Inflamación COC, °C	D92	220
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	D445	Reportar
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D445	24
Índice de Viscosidad	D2270	110
Número Total Base TBN mg KOH /gr, min.	D2896	9.0
Temperatura de Congelación, °C	D97	-12
Color ASTM	D1500	Verde
Espumación Tendencia / Estabilidad ml	D892	
Secuencia I		20 / 0
Secuencia II		50 / 0
Secuencia III		20 / 0
Apariencia	Visual	Brillante

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en [venta@lubral.com](mailto:venta@lubral.com)

01 800 838 3200  
[venta@lubral.com](mailto:venta@lubral.com)  
[www.lubral.com](http://www.lubral.com)



ISO: 9001:2008 Certificado No. 43698  
ISO: 14001:2004 Certificado No. 46416  
ISO TS: 16949:2009 Certificado No. 55073

